

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: 18000 [kg]

Eigengewicht: 5700 [kg]

Ladevolumen: 12 [m³]

Ladefläche: 12,3 [m²]

Länge der Ladefläche innen: 5100 [mm]

Breite der Ladefläche innen*: 2410* [mm]

Bordwandhöhe: 1000 [mm]

Gesamtlänge/Gesamtbreite /Gesamthöhe: 7610/2550/2780 [mm]

Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke): 5 Hardox / 4 Domex [mm]

Plattformhöhe: 1540 [mm]

Achsenhersteller: BPW

Achsenanzahl: 2 [Stk]

Achslast: 9000 [kg]

Bremsanlage: pneumatisch mit EBS

Aufhängung: pneumatisch

Bereifung: 385/65 R22,5 (160J,K)

Max. Geschwindigkeit: 100 [km/h]

Kippsystem: dreiseitig

Teleskopzylinder: 6/1875/22/300

(Kippzylinderstufen Stk / Hublänge [mm] / Erford. Ölmenge [l] / Betriebsdruck max [bar])

* Palettenbreite

Serienmäßige Ausrüstung:

Trommelbremse

BPW Luftfederung 2x9 t

Druckluftbremsanlage mit EBS: Knorr-Bremse

Stützfuß

Deichselauge Ø 50

Hydraulische Kippanlage – 2 Leiter

Hydraulikanschluss Vorlauf 3/4" Hyva

Hydraulikanschluss Rücklauf 1" Hyva

Elektroanlage 24V; nach 48 EKG ONZ Regeln

Umrissleuchten nach 48 EKG ONZ Regeln

Seitliche Bordwände mechanisch geöffnet (rechte Seite hochklappbar, linke Seite hochklappbar und an den Seiten geöffnet)

Hintere Pendelklappe (automatisch geöffnet beim Kippen)

Zurringe auf dem Boden: 8 Stk

Bereifung 385/65 R22,5 (4 Stk)

Seitliche Schutzeinrichtung nach 89/297/EWG Richtlinie

Schmutzfänger nach 91/226/EWG Richtlinie

Zuggriffe hinten: 2 Stk

Heckmarkierungstafel

Kunststoffkotflügel: 4×1

Unterfahrtschutz fest nach 2006/20/WE Richtlinie

Keile mit Halter

“Lackierung: Fahrgestell in RAL 9005 PRONAR (schwarz)

Mulde in RAL 2008 PRONAR (orange)”

Mulde in RAL 2008 PRONAR (orange)

Zusätzliche Ausrüstung:

Druckluftbremsanlage mit EBS: Haldex, Wabco:

Hydraulikanschluss Vorlauf / Rücklauf 1/2” (ISO 7241-1):

Balkon:

Plane:

Aluminium – Leiter (2 m) mit dem Halter unter dem Boden:

Werkzeugkasten (~50 l):

Wasserbehälter (30 l) mit Lotionspender:

Kette zum Spannen der Mittelrungen:

Schaufel mit dem Halter unter dem Boden:

Winde für Ersatzrad:

Ersatzrad (1 Stk):