

Zul. Gesamtgewicht: 18000 [kg]
Eigengewicht: 4800 [kg]
Ladevolumen: 57 [m³]
Ladefläche: 19,3 [m²]
Länge der Ladefläche innen: 7800 [mm]
Breite der Ladefläche innen: 2480* [mm]
Höhe der Ladefläche innen: 2970 [mm]
Bordwandhöhe: 600 [mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite /Gesamthöhe: 10210 ± 300/2550/4000 [mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke): 27 Sperrholz / 25 Al [mm]
Plattformhöhe: 990 [mm]
Achsenhersteller: BPW
Achsenanzahl: 2 [Stk]
Achslast: 9000 [kg]
Bremsanlage: pneumatisch mit EBS
Aufhängung: pneumatisch
Bereifung: 265/70 R19,5 (160J)
Max. Geschwindigkeit: 100 [km/h]

* Palettenbreite

Serienmäßige Ausrüstung:

Trommelbremse

Luftfederung 2 x 9 t. (BPW)

Stützfüsse: 3 Stk

Regulierbare Deichsel (300 mm)

Zugöse Ø50

Mittelrungen verschiebbar mit Demontagemöglichkeit

Stirnwand aus Alu – 25 mm (auf ganzer Höhe), zusätzlich innen mit Blech bis 1000 mm Höhe verstärkt

Seitliche und hintere Bordwände aus Alu – 25 mm

Bordwände mechanisch mit dem Hebel reguliert

Boden: Sperrholz wasserdicht, rutschfest – 27 mm

Druckluftbremse mit EBS: Knorr-Bremse

Elektroanlage 24V; nach 48 EKG ONZ Regeln

Umrissleuchten nach 48 EKG ONZ Regeln
Hebe- und Senkventil
Planendach verschiebbar
Plane (an beiden Seiten und hinten) silber RAL 9006, Planendach weiß
Schiebeplane an beiden Seiten
Spannsystem der Plane
Aufstiegsstufen auf hinterer Bordwand
3 Schichten Holzbretter zwischen den Rungen
Seitliche Schutzeinrichtung nach 89/297/EWG Richtlinie
Aufschlagspuffer (Gummi) vorne und hinten
Schmutzfänger nach 91/226/EWG Richtlinie
Zurringe auf Boden: 18 Stk
Zuggriffe hinten: 4 Stk
Heckmarkierungstafel
Kunststoffkotflügel: 4×1/4
Unterfahrtschutz fest nach 2006/20/WE Richtlinie
Keile mit Halter
Lackierung: Fahrgestell, Deichsel, Mittelrungen schwarz RAL 9005

Zusätzliche Ausrüstung:

Druckluftbremsanlage mit EBS: Haldex, Wabco:

Hintere Doppelflügeltür aus Stahl (statt hinteren Bordwand und Plane):

Aufstiegsleiter (hinten, nur bei der Doppelflügeltür):

Zollseil:

Werkzeugkasten (1 oder 2 Stk (~50 l) Preis pro Stück):

Wasserbehälter (30 l) mit Lotionsspender:

Radhalter für Ersatzrad von der Sattelzugmaschine (statt eines Reserverades) :

Winde für Ersatzrad (1 oder 2 Stk – Preis pro Stück):

Ersatzrad (1 oder 2 Stk – Preis pro Stück):