

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: 14200 [kg]

Ladevolumen: 10150 [kg]

Eigengewicht: 4050 [kg]

Ladevolumen: 13,2 [m³]

Brückenmaß innen L/B: 4545/2420 [mm]

Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 6139/2550/2452 [mm]

Bordwandhöhe: 600+600 [mm]

Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke): 5/2,5 [mm]

Plattformhöhe: 1250 [mm]

Spurweite: 1900 [mm]

Aufhängung: Parabelfederung

Stützlast: 1700 [kg]

Bereifung: 385/65R22,5RE

Zul. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Kippsystem: dreiseitig

Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): 1700/15L/200bar

Erforderliche Schlepperleistung: 74/54,4 [PS/kW]

Kippwinkel rückw./seitl. 50/46 [°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Zentralverriegelung an drei Seiten

Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)

Deichsel mit starrer Zugöse Ø40

Hydr. Schrägstützfuß

2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 400×80 (Achsenabstand 1325 mm)

Kurbelbremse

Beleuchtungsanlage 12V, hintere Steckdose, LED Beleuchtung, hermetische Anschlüsse, seitliche Umrissleuchten

Rücklichter mit Schutzgitter

Aufsätze 600 mm

Spannleisten für Bordwände und Aufsätze

Kornschieber in der Rückwand

Aufstiegsleiter und Trittstufen

Hintere Anschlüsse

Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)

Kotflügel auf der Hinterachse

Keile mit Halter

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR

Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Deichsel mit drehbarer Zugöse Ø50:

Kugelkupplung K80:

1-Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:

2-Leiter Druckluftbremse mit ALB:

Hydraulische Bremse mit Notbremsventil elektronisch ausgelöst mit Stickstoffblase:

Bordwandhebefedern:

Fenster 340×710 – Aufsatz vorne – mit Gitter und PLEXI Scheibe:

Fenster 340×710 – Aufsatz vorne und Aufsatz Mitte – mit Gitter und PLEXI Scheibe:

Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:

2x Kornschieber in der Rückwand:

3x Kornschieber in der Rückwand:

Auslaufgasse:

Blechrutsche – hinten über gesamte Breite:

Seitliche Blechrutsche links oder rechts – klappbar über gesamte Länge:

Seitliche Blechrutschen links und rechts – klappbar über gesamte Länge:

Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):

Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30 t/h:*

Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**

Anhängerkupplung manuell MH 31H-4:

Anhängerkupplung AH 31H-4:

Anhängerkupplung AH 38H-4:

Seitliche Schützeinrichtung:

Kotflügel auf Vorderachse:

Warndreieck für langsame Anhänger:

Bereifung 385/65 R22,5:

Bereifung 385/55 R22,5 RE:

Bereifung 385/55 R22,5:

Bereifung 500/45-22,5:

Ersatzrad (frei) 385/65R22,5RE:

Ersatzrad (frei) 385/65R22,5:

Ersatzrad (frei) 385/55R22,5RE:

Ersatzrad (frei) 385/55R22,5:

Ersatzrad (frei) 500/45-22,5:

* montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min,
mechanische Seilwinde

** nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr