

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: 8900 [kg]

Eigengewicht: 2900 [kg]

Ladevolumen: 10,1 [m³]

Brückenmaß innen L/B: 4190/2420 [mm]

Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 6390/2550/2200 [mm]

Bordwandhöhe: 500 [mm]

Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke): 4/2 [mm]

Plattformhöhe: 1160 [mm]

Spurweite: 1900 [mm]

Aufhängung: Parabelfederung

Bereifung: 14.0/65-16 14PR

Zul. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Kippsystem: dreiseitig

Zurringe im Boden: 8 [St.]

Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): 1540mm/8L/200bar

Erforderliche Schlepperleistung: 46,8/34,4 [PS/kW]

Kippwinkel rückw./seitl.: 50/46 [°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Zentralverriegelung an drei Seiten

Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)

V-Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40

8 Stück Zurrösen im Anhängerboden verankert

2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 300 x 90 mm

Kurbelbremse

Beleuchtungsanlage 12V

Rücklichter mit Schutzgitter

Spannleisten

Kornschieber in der Rückwand

Aufstiegsleiter und Trittstufen

Hintere Anschlüsse

Anhängerkupplung manuell, starr

Kotflügel auf der Hinterachse

Keile mit Halter

Lackierung: Fahrgestell: rot RAL 3000 PRONAR

Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

V – Deichsel mit Zugöse Ø50 starr:

V – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr – Länge 2100 mm statt 2000 mm:

Y – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:

Y – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr – Länge 2100 mm statt 2000 mm:

1 – Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:

2-Leiter Druckluftbremse mit ALB:

Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik:

Aufsätze 500 mm:

Spannleisten für die Aufsätze:

Zurrösen-Schutzkappen 8 Stück:

Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:

Schnürrplane mit Gestell und Podest:

Auslaufgasse:

Blechrutsche – hinten über gesamte Breite:

Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):

Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h:*

Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**

Anhängerkupplung manuell, gefedert:

Anhängerkupplung MH31-3 V Orlandi:

Anhängerkupplung IH31-3 V Orlandi:

Werkzeugkasten (~50l):

Wasserbehälter (30l) mit Lotionsspender:

Warndreieck für langsame Anhänger:

Kunststoff – Kotflügel auf Vordereachse:

Ersatzradhalter montiert an der Vorderwand:***

Ersatzradhalter mit Winde(montiert unter dem Rahmen):

Bereifung 400/60-15,5:

Ersatzrad (frei) 14.0/65-16:

Ersatzrad (frei) 400/60-15,5:

* montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde

** nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr

*** Ersatzradhalter kann nicht zusammen mit dem Podest montiert werden