

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: 14200 [kg]

Eigengewicht: 3910 [kg]

Ladevolumen: 13,2 [m³]

Brückenmaß innen L/B: 4545/2420 [mm]

Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 6720/2550/2520 [mm]

Bordwandhöhe: 600 [mm]

Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke): 5/2,5 [mm]

Plattformhöhe: 1270 [mm]

Spurweite: 1900 [mm]

Aufhängung: Parabelfederung

Bereifung: 385/65 R22,5 RE

Zul. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Kippsystem: dreiseitig

Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): 1700/13L/200bar

Erforderliche Schlepperleistung: 78/57,3 [PS/kW]

Kippwinkel rückw./seitl.: 50/46 [°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Zentralverriegelung an drei Seiten

Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)

V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40

2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 400 x 80 mm

Kurbelbremse

Beleuchtungsanlage 12V

Rücklichter mit Schutzgitter

Spannleisten

Kornschieber in der Rückwand

Aufstiegsleiter und Trittstufen

Hintere Anschlüsse

Anhängerkupplung manuell, gefedert

Kotflügel auf der Hinterachse

Keile mit Halter

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR

Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

V – Deichsel mit Zugöse Ø50 starr:

V – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr – Länge 2100 mm statt 2000 mm:

Y – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:

Y – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr – Länge 2100 mm statt 2000 mm:

1 – Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:

2 – Leiter Druckluftbremse mit ALB:

Aufsätze 600 mm mit Spannleisten:

Spansaile für Bordwände/Aufsätze:

Zusätzliche Aufsätze 600 mm (600+600+600mm):

Fenster 340 x710- Aufsatz vorne – mit Gitter und PLEXI Scheibe:

Fenster 340 x710- Aufsatz vorne und Aufsatz Mitte – mit Gitter und PLEXI Scheibe:

Linke oder rechte Bordwand hydraulisch geöffnet:

Linke und rechte Bordwand hydraulisch geöffnet:

Bordwandhebefedern:

Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:

2 x Kornschieber in der Rückwand:

3 x Kornschieber in der Rückwand:

Auslaufgasse:

Blechrutsche – hinten über gesamte Breite:

Seitliche Blechrutsche links oder rechts – klappbar, über gesamte Länge:

Seitliche Blechrutsche links und rechts – klappbar über gesamte Länge:

Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):

Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h:*

Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**

Anhängerkupplung UNIMAR:

Anhängerkupplung RO*400A4600:

Werkzeugkasten:

Seitliche Schützeinrichtung:

Kunststoff – Kotflügel auf Vorderachse:

Zusätzliche hintere Kotflügel:

Warndreieck für langsame Anhänger:

Reserveradwinde mit Kurbel unter dem Rahmen:

Bereifung 385/55 R22,5:

Bereifung 385/55 R22,5 RE:

Bereifung 385/65 R22,5:

Ersatzrad (frei) 385/55 R22,5 RE:

Ersatzrad (frei) 385/55 R22,5:

Ersatzrad (frei) 385/65 R22,5 RE:

Ersatzrad (frei) 385/65 R22,5:

* montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min,
mechanische Seilwinde

**nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr