

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: 24000 [kg]

Eigengewicht****: 4910-6010 [kg]

Nutzlast****: 20990-22090 [kg]

Ladefläche (gerades Teil + Verbreiterungen):*** 17,5 (+3,0) [m 2]

Gesamte Ladefläche (+ Verbreiterung):* 21,3 (+3,7) [m 2]

Plattformlänge (gerades Teil):*** 6800 [mm]

Plattformlänge (gesamt):*** 8340 [mm]

Auffahrrampenlänge: 1900 [mm]

Plattförmbreite: 2540 [mm]

Plattförmbreite mit Verbreiterungen:** 3000 [mm]

Gesamtlänge/Gesamtbreite /Gesamthöhe: 10255-10455/2550/2400-2750 [mm]

Holzboden: Nadelholz (45 mm) [mm]

Plattformhöhe: 930 [mm]

Achsenanzahl: 3 [St.]

Stützlast: 3000 [kg]

Bremsanlage: Druckluft mit ALB

Aufhängung: mechanisch (Parabelfederung)

Bereifung: 215/75R17,5

Zul. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Zurringe (mit Auffahrrampen): 19 (23) [St.]

Erforderliche Schlepperleistung: 104/76,4 PS/kW

*Bei zulässiger Stützlast von 3000 kg

** Zusatzausstattung

*** Auffahrrampen in Transportstellung

**** je nach Ausstattung

Serienmäßige Ausrüstung:

Mechanischer Stützfuß, klappbar (ohne Höhenverstellung)

Kurbelbremse

Zugöse K80

Trommelbremse 300×135

Elektroanlage 12V

LED Beleuchtung

Mechanische Auffahrrampen

Stützfüße für den hinteren Teil des Tiefladers

Seitliche Schutzeinrichtung

Radkeile: 2 Stk

Warndreieck

Lackierung: RAL 7021 Mattgrau

Zusätzliche Ausführung:

Deichsel mit Zugöse Ø40:

Hydr. Bremse:

Eichenboden:

Bodenverbreiterung + Holzbretter (Forle/Fichte):

Hydraulische Auffahrrampen:

Hydraulische Auffahrrampen mit Schwimmstellung:

Verbreiterung der Auffahrrampen:*

Hydr. Seilwinde:

Limitier für die Ladefläche (4 St.):

Warnleuchte (gelb):

Markierungseinheit für Übergröße (Warentafel+Beleuchtung):

Spritzschutz hinten über die gesamte Breite:

Werkzeugkiste (~50 l):

Wasserbehälter (30 l) mit Lotion-Spender:

Keilplatte für abgesenkten Teil der Plattform:

Kilometerzähler (auf einer Achse montiert):

Hinterer Auffahrschutz:

Ersatzrad (1 oder 2 Stk – Preis pro Stück):