

Zul. Gesamtgewicht: 5500 [kg]  
Eigengewicht: 1800 [kg]  
Nutzlast: 3700 [kg]  
Ladefläche: 9,01\* [m<sup>2</sup>]  
Pritschenlänge innen: 4160 [mm]  
Pritschenbreite innen: 2360 [mm]  
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 6100/2515/2780 [mm]  
Bordwandhöhe: 1350 [mm]  
Bodendicke (imprägniertes Holz) / Bordwanddicke (Sperrholz): 30/18 [mm]  
Plattformhöhe: 700 [mm]  
Spurweite: 2100 [mm]  
Aufhängung: Starrfederung  
Stützlaster: 600 [kg]  
Bereifung: 11,5/80 15,3  
Max. Geschwindigkeit: 40 [km/h]  
Erforderliche Schlepperleistung: 28,6/21 [PS/kW]

\* ohne Kotflügel

Serienmäßige Ausrüstung:

Imprägnierte Bodenbretter

Wände aus wasserdichtem Sperrholz 18 mm

Mechanisch gesteuerte Heckklappe

Obenanhangung, starre Deichsel mit Zugöse Ø 40

Stützrad

2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 300×90

Kurbelbremse

Beleuchtungsanlage

Planengestell

Schnürplane

Rutschfeste Laderampe (wasserdichtes Sperrholz)

Hebefedern für Heckklappe

Klappbare seitliche Fanggitter auf der Laderampe

Keile mit Halter

Lackierung: grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Untenanhängung mit drehbare Zugöse 50 mm:

Kugelpkupplung K80:

1-Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:

Umsteckbremse (Peitz):

Riffelblechboden 4mm:

Gummiboden:

Innere Trenngitter:

Verlängerte Heckklappe, hydraulisch (Ausrüstung an die angeschraubten seitlichen Holzwände angepasst):

Seitliche Tür vorne an der rechten Seite des Aufbaus (Ausrüstung an die angeschraubten seitlichen Holzwände angepasst):

Aufbau aus Riffelblechwänden 2mm, mit mechanisch regulierter rutschfester Riffelblechheckklappe:

Seitliche Tür vorne an der rechten Seite des Aufbaus (Ausrüstung an die angeschraubten seitlichen Riffelblechwände angepasst):

Verlängerte Heckklappe, hydraulisch (Ausrüstung an die angeschraubten seitlichen Stahlwände angepasst):

Bereifung 14,0/65-16:

Bereifung 400/60-15,5:

Ersatzrad (frei) 11.5/80-15.3:

Ersatzrad (frei) 14.0/65-16:

Ersatzrad (frei) 400/60-15,5:

Warndreieck für langsame Anhänger: