

Zul. Gesamtgewicht: 8000 [kg]  
Eigengewicht: 2640 [kg]  
Ladefläche: 14,1 [m<sup>2</sup>]  
Pritschenlänge innen: 5960 [mm]  
Pritschenbreite innen: 2360 [mm]  
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 7980/2515/3012 [mm]  
Bordwandhöhe: 1350 [mm]  
Bodendicke (imprägniertes Holz) / Bordwanddicke (Sperrholz): 30/18 [mm]  
Plattformhöhe: 945 [mm]  
Spurweite: 2100 [mm]  
Aufhängung: Blattfederung  
Stützlast: 1000 [kg]  
Bereifung: 11,5/80 15,3  
Max. Geschwindigkeit: 40 [km/h]  
Erforderliche Schlepperleistung: 41,6/30,6 [PS/kW]  
Serienmäßige Ausrüstung:  
Imprägnierte Bodenbretter  
Wände aus wasserdichtem Sperrholz 18 mm  
Mechanisch gesteuerte Heckklappe  
Starrdeichsel zur Obenaufhängung mit Zugöse Ø 40  
Stützrad  
Starre Achsen mit Trommelbremse 300×90  
2-Leiter Druckluftbremse  
Kurbelbremse  
Beleuchtungsanlage  
Planengestell  
Schnürplane  
Rutschfeste Laderampe (wasserdichtes Sperrholz)  
Hebefedern für Heckklappe  
Klappbare seitliche Fanggitter auf der Laderampe  
Keile mit Halter  
Lackierung: grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Untenanhängung mit drehbarer Zugöse 50 mm:

Kugelkupplung K80:

1-Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:

Umsteckbremse (Peitz):

Riffelblechboden 4mm:

Gummiboden:

Innere Trenngitter:

Verlängerte Heckklappe, hydraulisch geöffnet( Ausrüstung zu den angeschraubten seitlichen Holzwänden angepasst ):

Seitliche Tür vorne an der rechten Seite des Aufbaus (Ausrüstung an die angeschraubten seitlichen Holzwände angepasst):

Aufbau aus der angeschraubten Stahlblechwänden 2mm, mit mechanisch geöffnet rutschfester Stahlblechheckklappe:

Verlängerte Heckklappe, hydraulisch (Ausrüstung an die angeschraubten seitlichen Stahlwände angepasst):

Seitliche Tür vorne, an der rechte Seite des Aufbaus(Ausrüstung zu den angeschraubten seitlichen Stahlblechwänden angepasst ):

Bereifung 14,0/65-16:

Bereifung 400/60-15,5:

Ersatzrad (frei) 11.5/80-15.3:

Ersatzrad (frei) 14.0/65-16:

Ersatzrad (frei) 400/60-15,5:

Warndreieck für langsame Anhänger: