

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: 9700 [kg]

Eigengewicht: 2700 [kg]

Ladevolumen: 9,8 [m³]

Brückenmaße innen L/B: 4440/2190-2240 [mm]

Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 6121/2390/2094 [mm]

Bordwandhöhe: 500+500 [mm]

Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke): 4/2 [mm]

Plattformhöhe: 1060 [mm]

Spurweite: 1650 [mm]

Aufhängung: Parabelfederung

Stützlast: 1465 [kg]

Bereifung: 11,5/80-15,3

Zul. Geschwindigkeit: 25 [km/h]

Kippsystem: dreiseitig

Teleskopzylinder(Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): 1700/13L/200bar

Erforderliche Schlepperleistung: 57,2/42 [PS/kW]

Kippwinkel rückw./seitl.: 50/46 [°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Zentralverriegelung an drei Seiten

Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)

Deichsel mit starrer Zugöse Ø40

Hydr. Schrägstützfuß

2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 300×60

Kurbelbremse

Beleuchtungsanlage

Rücklichter mit Schutzgitter

Aufsätze 500 mm

Spannseile

Kornschieber in der Rückwand

Aufstiegsleiter und Trittstufen

Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)

Kotflügel auf der Hinterachse

Keile mit Halter

Fahrgestell: rot RAL 3000 PRONAR

Bordwände: grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):

Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar:

Mechanischer Teleskopstützfuß:

1-Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:

2-Leiter Druckluftbremse mit ALB:

Ausführung für 40 km/h mit Druckluftbremse (zGG = 10000 kg):

Zusätzliche mittlere Aufsätze 500 mm:

Bordwandhebefedern:

Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:

Auslaufgasse:

Blechrutsche – hinten über gesamte Breite:

Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):

Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30 t/h:*

Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**

Hintere Anschlüsse:

Anhängerkupplung manuell, gefedert:

Seitliche Beleuchtung:

Warndreieck für langsame Anhänger:

Ersatzradhalter:***

Bereifung 12,5/80-15,3:

Bereifung 14,0/65-16:

Bereifung 400/60-15,5:

Ersatzrad (frei) 11,5/80-15,3:

Ersatzrad (frei) 12,5/80-15,3:

Ersatzrad (frei) 14,0/65-16:

Ersatzrad (frei) 400/60-15,5:

* nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr

** montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde

*** Ersatzradhalter passt nur für Standardbereifung