

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: 16000 [kg]

Eigengewicht: 4000 [kg]

Ladevolumen mit Aufsätzen 580mm /ohne Aufsätze: 15,8 / 10,3 [m3]

Muldengröße innen L/B: 4500/2200-2250 [mm]

Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 6259/2550/2866 [mm]

Bordwandhöhe: 1000+580 [mm]

Blechdicke (Boden/Bordwände): 5\4 [mm]

Plattformhöhe: 1240 [mm]

Spurweite: 1860 [mm]

Aufhängung: Parabelfederung

Stützlast: 1950 [kg]

Bereifung: 385/65R22,5 RE

Zul. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Kippsystem: einseitig

Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): 1980mm/18L/200bar

Erforderliche Schlepperleistung: 83,2/61 [PS/kW]

Kippwinkel rückw.: 50 [°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Tandem – Fahrwerk mit Starrachsen (Achsenabstand 1325mm)

Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung

Universal-Deichsel zur Unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40 (DIN11026)

Hydr. Schrägstützfuß mit Absperrventil

2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 400×80 mm

Kurbelbremse

Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)

Aufsätze 580 mm

Kornschieber in der Rückwand

Aufstiegsleiter und Trittstufen

Kunststoff – Kotflügel auf der Hinterachse

Unterfahrerschutz nach 70/221/EWG-Richtlinie

Keile mit Halter

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR

Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):

Deichsel mit Zugöse Ø50, drehbar:

Kugelkupplung K80:

Teleskopstützfuß mit Kugelventil:

Hydr. Schrägstützfuß mit Pumpe und Absperrventil:

1 – Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:

2 – Leiter Druckluft Bremsanlage mit ALB:

Kombibremse (pneumatische+hydraulische):

Trommelbremse 406×120 mm:

LED Beleuchtung 12V:

Vorderer Aufsatz 580 mm mit einem Gitterfenster (Machenweite 30x30mm):

Plane mit Planengestell (klappbar) und Podest für Aufsätze 580 mm:

Auslaufgasse:

Fallsegel – 2 Sätze, je 2,3m (nur mit Aufsätzen 580mm):

Hintere Anschlüsse:

Manuelle Anhängerkupplung:

Anhängerkupplung UNIMAR:

Anhängerkupplung RO*400A3600:

Werkzeugkasten:

Seitlicher Unterfahrschutz:

Warndreieck für langsame Anhänger:

Bereifung 385/65R22,5:

Bereifung 425/65R22,5 (16,5R22,5):

Bereifung 500/60-22,5:

Bereifung 500/60R22,5:

Bereifung 550/45-22,5:

Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 (15 R22,5) RE:

Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 (15 R22,5):

Ersatzrad (frei) 425/65R22,5:

Ersatzrad (frei) 500/60-22,5:

Ersatzrad (frei) 500/60R22,5:

Ersatzrad (frei) 550/45-22,5:

el mit Zugöse Ø50, drehbar:

Kugelkupplung K80:

Hydr. Stützfuß:

Tandem – Fahrwerk mit Starrachsen (Achsenabstand 1325mm) Trommelbremse 406×120:

1 – Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:

2 – Leiter Druckluft Bremsanlage mit ALB:

Kombibremse (pneumatische+hydraulische):

Hintere Anschlüsse:

LED Beleuchtung 12V:

Aufsatz 580 mm aus Blech 2mm mit vorderem Fenster aus Gitter 30×30:

Plane mit Planengestell (klappbar) und Podest für Aufsätze 580 mm:

1 Satz Fallsegel je 2,3m (nur mit Aufsätzen 580mm):

Auslaufgasse:

Manuelle Anhängerkupplung:

Anhängerkupplung UNIMAR:

Anhängerkupplung RO*400A3600:

Seitlicher Unterfahrschutz:

Werkzeugkasten:

Bereifung 385/65R22,5:

Bereifung 425/65R22,5 (16,5R22,5):

Bereifung 500/60-22,5:

Bereifung 500/60R22,5:

Bereifung 550/45-22,5:

Ersatzrad (frei) 385/65R22.5 (15 R22.5) RE:

Ersatzrad (frei) 385/65R22.5 (15 R22.5):

Ersatzrad (frei) 425/65R22.5:

Ersatzrad (frei) 500/60-22.5:

Ersatzrad (frei) 500/60R22.5:

Ersatzrad (frei) 550/45-22.5:

Warndreieck für langsame Anhänger: