

Zul. Gesamtgewicht	13200	[kg]
Ladevolumen	10360	[kg]
Eigengewicht	2840	[kg]
Kapazität (ohne Aufsätze)	6,4	[m ³]
Ladefläche	9,7	[m ²]
Innenlänge der Ladefläche	4000	[mm]
Innenbreite der Ladefläche	2416	[mm]
Höhe der Ladekiste	648	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/ Gesamthöhe	5674/2550/1775	[mm]
Plattformhöhe	1085	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände)	6	[mm]
Blechdicke (Vorderwand/Rückwand)	4	[mm]
Spurweite	1990	[mm]
Federung	Tandem mit Längslenkern	
Stützlast	1800	[kg]
Bereifung	500/50-17	
Zul. Geschwindigkeit	25	[km/h]
Kippsystem	einseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck)	1700mm/13L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung	69,4/51 [PS/kW]	
Kippwinkel (nach hinten)	50	[°]

T679/3 Standardausrüstung

Starke Baumuldenkiste (Seitenwände und Boden aus einem Stahlblatt) mit 4 Zurrpunkten

Hydraulische, nach unten gesteuerte Heckklappe (325 mm hoch)

Fahrgestellrahmen aus robusten rechteckigen geschlossenen Profilen geschweißt

Tandemaufhängung mit Spurweite von 1120 mm, Trommelbremse Ø300×90

Universelle starre Deichsel, höhenverstellbar, zum Unter- und Obenanhängung

Drehbare Zugöse 50mm

Mechanischer Teleskopstützfuß mit Winkelgetriebe

Zweileiter-Druckluftbremse

Feststellbremse

Zwei Keile mit Halter

12V LED Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten

Rücklichter mit Schutzgitter

Spiralförmiges Anschlusskabel für Beleuchtungsanlage

Hydraulisches Kippsystem mit Sperrventil

Kippzylinder mit Gelenkfederung

Einstiegsleiter

Brückenabstützung (nur für Servicearbeiten)

Hydraulikschläuche mit Kennzeichnung

Schlauchhalter

Lackiersystem mit hoher Korrosionsschutzbeständigkeit unter Verwendung von chemisch gehärteten Doppelkomponenten, die eine hohe Haltbarkeit der Beschichtungen und UV-Beständigkeit gewährleisten

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000

Lackierung: Muldenkiste gelb RAL 1007

Zusätzliche Ausrüstung:

Zugöse Ø 40

Kugelpkupplung K80

Stirnwandhaube

Automatische Anhängerkupplung AH38H-4

Hintere Anschlüsse (Pneumatik + Hydraulik)

zusätzliche pendelnde Flügel-Heckklappe

Aufsätze 800mm x 2,5mm mit Sichtfenster aus Plexi, hintere Pendelklappe (Ladevolumen bis 14,1m³)

Muldenkiste aus HARDOX 450HB 4mm (Boden und Seitenwände)

Bereifung 19.0/45-17

Ersatzrad 500/50-17 (frei)

Ersatzrad 19.0/45-17 (frei)