

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: 16000 [kg]

Eigengewicht: 4200 [kg]

Ladevolumen: 13,2 [m³]

Muldengröße innen L/B: 4800/2140-2200 [mm]

Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 6797/2550/2460 [mm]

Bordwandhöhe: 1200 [mm]

Blechdicke (Boden/Bordwände): 4,4 [mm]

Plattformhöhe: 1200 [mm]

Spurweite: 1960 [mm]

Aufhängung: Parabelfederung

Stützlast: 1950 [kg]

Bereifung: 385/65R22,5 RE

Zul. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Kippsystem: einseitig

Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): 1700mm/13L/200 bar

Erforderliche Schlepperleistung: 83,2/61 [PS/kW]

Kippwinkel rückw.: 50 [°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Tandem – Fahrwerk mit Starrachsen (Achsenabstand 1325 mm)

Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung und Gummidichtung

Universal-Deichsel zur Unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40

Hydr. Schrägstützfuß

2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 400×80 mm

Kurbelbremse

LED -Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)

Vorderwand mit Sichtfenster aus Gitter mit PLEXI-Scheibe

Kornschieber in der Rückwand

Aufstiegsleiter und Trittstufen

Kunststoff – Kotflügel vorne und hinten, Metallkotflügel oben

Unterfahrschutz klappbar nach 70/221/EWG-Richtlinie

Keile mit Halter

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR

Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Deichsel mit Zugöse Ø50, drehbar:

Deichsel mit Zugöse Ø50, starr:

Kugelkupplung K80:

1 – Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:

2 – Leiter Druckluft Bremsanlage mit ALB:

Kombibremse (pneumatische+hydraulische):

Aufsätze 600 mm aus Blech 2 mm, vorderer Aufsatz mit Sichtfenster aus Gitter mit PLEXI-Scheibe (Ladevolumen 19,45m³):

Auslaufgasse:

Hintere Anschlüsse:

Manuelle Anhängerkupplung:

Anhängerkupplung UNIMAR:

Anhängerkupplung RO*400A3600:

Anhängerkupplung AH 31H-4:

Anhängerkupplung AH 38H-4:

Werkzeugkasten:

Seitlicher Unterfahrschutz:

Warndreieck für langsame Anhänger:

Bereifung 385/65R22,5:

Bereifung 385/55R22,5 RE:

Bereifung 385/55R22,5:

Bereifung 425/65R22,5:

Bereifung 500/45-22,5:

Bereifung 500/60-22,5:

Bereifung 500/60R22,5:

Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 RE:

Ersatzrad (frei) 385/65R22,5:

Ersatzrad (frei) 385/55R22,5 RE:

Ersatzrad (frei) 385/55R22,5:

Ersatzrad (frei) 425/65R22,5

Ersatzrad (frei) 500/45-22,5:

Ersatzrad (frei) 500/60-22,5:

Ersatzrad (frei) 500/60R22,5: