

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: 30000 [kg]

Eigengewicht: 9000 [kg]

Ladevolumen ohne Aufsätze : 22 [m<sup>3</sup>]

Ladevolumen mit Aufsätzen 580mm: 32 [m<sup>3</sup>]

Muldengröße innen L/B: 8000/2200-2250 [mm]

Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 9900/2550/3330 [mm]

Bordwandhöhe: 1200+580 [mm]

Blechdicke (Boden/Bordwände): 5\4 [mm]

Plattformhöhe: 1495 [mm]

Spurweite: 2100 [mm]

Aufhängung: Parabelfederung

Stützlast: 3000 [kg]

Bereifung: 385/65R22,5 RE

Zul. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Kippsystem: einseitig

Hydraulische Versorgung: eigener Öltank, Pumpe

Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): 2990mm/72L/200bar

Erforderliche Schlepperleistung: 182/133,8 [KM/kW]

Kippwinkel rückw.: 50 [°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Tridemfahrwerk, 1 + 3 Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung der Wendung (Achsenabstand 1525 mm)

Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung

Universal-Deichsel zur Unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40

Gefederte Deichsel

Teleskopstützfuß mit Getriebe

2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406×140 mm

Kurbelbremse

Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)

Aufsätze 580 mm aus Blech 2 mm

Vorderwand mit 2 x Sichtfenster mit PLEXI

Zwei Teleskopkipppylinder  
Sicherheitsseile  
Kippeinrichtung mit eigener Pumpe und Öltank  
Gelenkwelle zum Anschließen der Pumpe  
Kornschieber in der Rückwand  
Klappbare Aufstiegsleiter und Trittstufen  
Kunststoff – Kotflügel auf 1. und 3. Achse  
Unterfahrschutz klappbar nach 70/221/EWG Richtlinie  
Keile mit Halter  
Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR  
Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Deichsel mit Zugöse Ø50, drehbar:

Deichsel mit Zugöse Ø50, starr:

Kugelkupplung K80:

Hydraulische Stützfuß, einfachwirkend mit Kugelventil:

Hydraulische Stützfuß, einfachwirkend klappbar mit Kugelventil:

1 – Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:

2 – Leiter Druckluft Bremsanlage mit ALB:

Aufsätze 700mm aus Blech 2 mm (statt Aufsätze 580 mm) – Ladevolumen des Anhängers 35m<sup>3</sup>:

Fallsegel – 3 Sätze, je 2,3m (nur mit Aufsätzen 580mm und 700 mm):

Auslaufgasse:

Hintere Anschlüsse:

Anhängerkupplung UNIMAR:

Anhängerkupplung RO\*400A4600:

Kunststoff – Kotflügel und Metallkotflügel oben – für Breite über 2550 mm:

Warndreieck für langsame Anhänger:

Bereifung 385/65R22,5:

Bereifung 425/65R22,5 (16,5R22,5):

Bereifung 445/65R22,5 (18R22,5):

Bereifung 550/60-22,5 (Breite über 2550 mm):

Bereifung 600/50R22,5 (Breite über 2550 mm):

Bereifung 600/55-22,5 (Breite über 2550 mm):

Bereifung 600/55-22,5 169A8 Flotation 648 BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/55R22,5 (Breite über 2550 mm):

Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 (15 R22,5) RE:

Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 (15 R22,5):

Ersatzrad (frei) 425/65R22,5:

Ersatzrad (frei) 445/65R22,5:

Ersatzrad (frei) 550/60-22,5:

Ersatzrad (frei) 600/50R22,5:

Ersatzrad (frei) 600/55-22,5:

Ersatzrad (frei) 600/55-22,5 169A8 Flotation 648 BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO):