

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: 23000 [kg]

Eigengewicht: 6910 [kg]

Ladevolumen mit Aufsätzen /ohne Aufsätze: 35 / 23 [m³]

Muldengröße innen L/B: 6694/2242-2302 [mm]

Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 8780/2650/3750* [mm]

Bordwandhöhe: 1500+800 [mm]

Blechdicke (Boden/Bordwände): 4\4 [mm]

Plattformhöhe: 1450 [mm]

Spurweite: 2100 [mm]

Aufhängung: Parabelfederung

Stützlaster: 3000 [kg]

Bereifung: 550/60-22,5

Zul. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Kippsystem: einseitig

Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): 2990mm/40L/200bar

Erforderliche Schlepperleistung: 136,7 / 100,5 [PS/kW]

Kippwinkel rückw.: 55 [°]

* Höhe mit Aufsätzen

Serienmäßige Ausrüstung:

Tandem – Fahrwerk mit Starrachsen

Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung

Universal-Deichsel zur Unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40

Gefederte Deichsel

Teleskopstützfuß mit Getriebe

2 – Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406×140 mm (Achsenabstand 1810 mm)

Kurbelbremse

Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)

Aufsätze 800 mm aus Blech 2 mm mit dem klappbaren, perforierten Vorderaufsatz und PLEXI-Fenster

Vorderwand mit Sichtfenster

Kornschieber in der Rückwand

Klappbare Aufstiegsleiter und Trittstufen

Kunststoff – Kotflügel vorne und hinten, Metallkotflügel oben

Spritzschutz hinten über die gesamte Breite

Unterfahrschutz klappbar nach 70/221/EWG-Richtlinie

Keile mit Halter

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR

Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Deichsel mit Zugöse Ø50, drehbar:

Deichsel mit Zugöse Ø50, starr:

Kugelkupplung K80:

Hydraulische Stützfuß, einfachwirkend mit Kugelventil:

Hydraulische Stützfuß, einfachwirkend klappbar mit Kugelventil:

Hintere Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung der Wendung:

1 – Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:

2 – Leiter Druckluft Bremsanlage mit ALB:

Rollplane mit Planegestell (klappbar) für die Aufsätze 800 mm und Podest:

Auslaufgasse:

Fallsegel-3 Sätze: 2,3 m + 2,3 m + 1,8m (nur mit Aufsätzen 800 mm):

Hintere Anschlüsse:

Anhängerkupplung manuell, gefedert:

Anhängerkupplung UNIMAR:

Anhängerkupplung RO*400A4600:

Werkzeugkasten:

Warndreieck für langsame Anhänger:

Bereifung 445/65R22,5 (18R22,5):

Bereifung 560/60R22,5 (Breite über 2550 mm):

Bereifung 600/50R22,5 390 Alliance TL (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/50R22,5 885 159D TL ALLIANCE (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/50R22,5 TL 159D CARGOXBIB MICHELIN (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/55-22,5 (Breite über 2550 mm):

Bereifung 600/55-22,5 169A8 Flotation 648 BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/55R22,5 (Breite über 2550 mm):

Bereifung 600/55-26,5 16PR 170A8 BKT Flotation 648 (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 700/50-26,5 174A8 TIANLI TL (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 700/50-26,5 16PR 174A8 FL 648 BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 710/50R26,5 170D TIANLI AGRO GRIP TL (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 710/50R26,5 FL630 ULTRA TL BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 710/50R26,5 TL 170D CARGOXBIB MICHELIN (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 800/45-26,5 174D CARGOXBIB MICHELIN (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 445/65R22,5:

Ersatzrad (frei) 550/60-22,5:

Ersatzrad (frei) 560/60R22,5:

Ersatzrad (frei) 600/50R22,5:

Ersatzrad 600/50R22,5 390 Alliance TL (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad 600/50R22,5 885 159D TL ALLIANCE (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad 600/50R22,5 TL 159D CARGOXBIB MICHELIN (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/55-22,5:

Ersatzrad (frei) 600/55-22,5 169A8 Flotation 648 BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/55R22,5:

Ersatzrad (frei) 600/55-26,5 16PR 170A8 BKT Flotation 648 (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 700/50-26,5 174A8 TIANLI TL (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 700/50-26,5 16PR 174A8 FL 648 BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 710/50R26,5 170D TIANLI AGRO GRIP TL (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 710/50R26,5 FL630 ULTRA TL BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 710/50R26,5 TL 170D CARGOXBIB MICHELIN (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 800/45-26,5 174D CARGOXBIB MICHELIN (Breite über 2550 mm nach StVZO):