

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: 22000\* [kg]

Eigengewicht 5900 [kg]

Ladevolumen: 12,5 [m<sup>3</sup>]

Mulde: Halbpipeline

Muldenlänge innen: 5300 [mm]

Muldenbreite innen vorne/hinten: 2250/2300 [mm]

Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 7570/2550/2840 [mm]

Ladehöhe: 2480 [mm]

Blechdicke (Boden/Bordwände): 6/6 [mm]

Spurweite: 1960 [mm]

Aufhängung: Boogie (24t) / Parabelfederung

Stützlast: 4000 [kg]

Bereifung: 550/60-22,5

Zul. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Kippsystem: Einseitig

Front-Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): 4670 mm / 41 L / 200 bar

Erforderliche Schlepperleistung: 125/92 [PS/kW]

Kippwinkel (nach hinten): 55 [°]

\*Zul. Gesamtgewicht abhängig von dem Zulassungsrecht des jeweiligen Landes

Zusätzliche Ausrüstung:

Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:

Hydraulisch gefederte Deichsel:

Hydraulischer Stützfuß:

Seitlicher Unterfahrschutz nach 89/297/WE:

2 – Leiter Druckluftbremse mit ALB:

1 – Leiter Druckluftbremse:

Hydraulische Bremse:

Kunststoff-Kottflügel auf Vorderachse:

Metallkotflügel auf Vorderachse:

Werkzeugkasten:

Kunststoff-Tube für Fahrzeugunterlagen:

Warndreieck für langsame Anhänger:

Bereifung 445/65R22,5 (18R22,5):

Bereifung 560/60R22,5:

Bereifung 600/50R22.5 885 159D TL ALLIANCE:

Bereifung 600/50R22.5 TL 159D CARGOXBIB MICHELIN:

Bereifung 600/50R22.5 390 Alliance TL:

Bereifung 600/50R22.5 380 Alliance TL:

Bereifung 600/55-22,5 169A8 Flotation 648 BKT:

Bereifung 600/55R22,5:

Bereifung 620/50R22,5 (Breite über 2550 mm):

Bereifung 650/50R22,5 (Breite über 2550 mm):

Bereifung 600/55-26,5 16PR 170A8 "BKT" Flotation 648:

Bereifung 600/55R26.5 TIANLI AGRO GRIP 165D TL

Bereifung 600/55R26,5 16PR Float.630 TL BKT

Bereifung 600/55R26,5 ALLIANCE 885 165D TL

Bereifung 700/50-26,5 174A8 TIANLI TL (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 700/50-26,5 16PR 174A8 FL 648 BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 710/45-26,5 (Breite über 2550 mm):

Bereifung 710/50R26.5 170D TIANLI AGRO GRIP TL (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 710/50R26.5 FL630 ULTRA TL BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 710/50R26.5 380 170DTL Alliance (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 445/65R22,5:

Ersatzrad (frei) 560/60R22,5:

Ersatzrad (frei) 600/50R22,5 885 159D TL ALLIANCE:

Ersatzrad (frei) 600/50R22,5 TL 159D CARGOXBIB MICHELIN:

Ersatzrad (frei) 600/50R22,5 390 Alliance TL:

Ersatzrad (frei) 600/50R22,5 380 Alliance TL:

Ersatzrad (frei) 600/55-22,5 169A8 Flotation 648 BKT:

Ersatzrad (frei) 600/55R22,5:

Ersatzrad (frei) 620/50R22,5 (Breite über 2550 mm):

Ersatzrad (frei) 650/50R22,5 (Breite über 2550 mm):

Ersatzrad (frei) 600/55-26,5 16PR 170A8 BKT Flotation 648 (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/55R26.5 TIANLI AGRO GRIP 165D TL:

Ersatzrad (frei) 600/55R26.5 16PR Float.630 TL BKT:

Ersatzrad (frei) 600/55R26.5 ALLIANCE 885 165D TL:

Ersatzrad (frei) 700/50-26,5 174A8 TIANLI TL (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 700/50-26,5 16PR 174A8 FL 648 BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 710/45-26,5:

Ersatzrad (frei) 710/50R26,5 170D TIANLI AGRO GRIP TL (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 710/50R26,5 FL630 ULTRA TL BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 710/50R26,5 380 170DTL Alliance(Breite über 2550 mm nach StVZO):