

Zul. Gesamtgewicht: 33000 [kg]  
Eigengewicht: 10300 [kg]  
Ladevolumen: 34 [m<sup>3</sup>]  
Entleerungsleistung: 200-400 [t/h]  
Pritschenlänge innen: 7265 [mm]  
Pritschenbreite innen: 2492 [mm]  
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe : 10392/2900/3660 [mm]  
Bordwandhöhe: 1440+340 [mm]  
Blechdicke (Boden/Bordwände/Aufsätze): 4/4/3 [mm]  
Beladehöhe (von Untergrund bis Oberkante der Pritsche): 3415 [mm]

Spurweite: 2200 [mm]

Aufhängung: Tridem, Parabelfederung mit Zwangsgelenkachse

Stützlast: 3000 [kg]

Bereifung: 700/50-26,5

Max. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Zapfwellenumdrehungen: 1000 [U./min]

Erforderliche Schlepperleistung: 220/161,7 [PS/kW]

Zuführschnecke mit hydraulischer Bedienung:

Durchmesser: 430 [mm]

Länge: 5170 [mm]

Austragfensterhöhe: 4565-4865 [mm]

Serienmäßige Ausrüstung:

Muldenkiste mit profilierten Wänden, mit vertikalen Verstärkungen und verschraubten Aufsätzen

Rinnenförmiger Boden mit doppeltem Schneckenförderer

Vordere Doppelsegment-Förderschnecke mit hydraulischer Verriegelung (hydraulisch gesteuert)

4x Revisionsfenster am Boden

1x vorderes Revisionsfenster am Boden (hydraulisch gesteuert)

3x Sichtfenster

Plane mit Seilgestell

Podest an der Rückwand

Aufstiegsleiter an der Rückwand und innen in der Muldenkiste, klappbar

Rutschfestes Bodengitter entlang der Muldenkiste (innen)

Tridem – Fahrwerk mit Achsenabstand 1810 mm, 1. und 3. Nachlaufachse, Trommelbremse 406×140

Schnelllaufachsen

Starre Deichsel 3t. (integrierte mit Rahmen) mit Kugelkupplung K80

Kugelkupplung K80

Teleskopstützfuß mit Getriebe

Mechanisch- hydraulische Zwangslenkung nach DIN ISO 26402 (Anhänger ohne Lenksystem des Schleppers)

Hydraulische Lenkanlage mit Handpumpe

Automatische Überlastkupplung 1 3/4" Z=20

Doppelte – Förderschnecke mit 2 Geschwindigkeitsstufen

2-Leiter Druckluftbremse

Kurbelbremse

LED-Beleuchtungsanlage 12V

Metallkotflügel

Keile mit Halter

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000

Lackierung: Bordwände grün RAL 6010

Zusätzliche Ausrüstung:

2 – Leiter Druckluftbremse mit ALB:

1 – Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:

Kombibremsten (2-Leiter Druckluftbremse mit ALB + hydraulische Bremse):

8-Punkte Gewichtssystem mit Leuchtfeld LCD:

Drucker:

Rollplane:

Elastisches Auslaufrohr:

Ersatzrad (frei) 600/55-26,5:

Ersatzrad (frei) 700/50-26.5:

Bereifung 600/55-26,5:

Warndreieck für langsame Anhänger: