

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	10000	[kg]
Nutzlast:	10860*	[kg]
Eigengewicht:	2140	[kg]
Gesamtmaße(L/B/H):	4630/2525/1730	[mm]
Breite mit Auflieger (max):	2550	[mm]
Höhe mit Auflieger (max):	4000	[mm]
Sattelhöhe (fahrbereit):	1200-1300**	[mm]
Spurweite:	2050	[mm]
Aufhängung:	Pneumatisch Einachsrig	
Stützlast:	3000	[kg]
Bereifung:	385/65R22,5	
Max. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Erford. Schlepperleistung:	124,8/91,7	[PS/kW]

\* Sattel maximal nach vorne verstellt

\*\* je nach Einstellung der pneumatischer Aufhängung

#### Serienmäßige Ausrüstung:

Der Anhänger ist für den innerbetrieblichen Transport eines Sattelauflegers bestimmt. Der Transport in öffentlichen Strassen ist unter Einhaltung der regionalen Vorschriften möglich

Der Fahrgestellrahmen ist aus hochfestem Stahl-I-Profil geschweißt

JOST Sattelkupplung 18 Tonnen, kann am Fahrgestellrahmen in drei Positionen eingestellt werden

Einachsige Luftfederung, mit Starrachse von PRONAR, mit Trommelbremsen, Abmessungen Ø410x120

Luftfederungssystem mit Hebe- und Senkfunktion

Y Deichsel mit drehbare Deichselkupplung mit Öse Ø50mm

Teleskop-Deichselstütze mit einstufigem Getriebe

2-Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium

Bremssystemausgang zum Anschluss des Bremssystems des Anhängers (roter Stecker - Stromversorgung; gelber Stecker - Steuerung; 7-polige Steckdose für ABS oberhalb der Deichsel (zum einfachen Anschluss des Bremssystems des Anhängers)

Pneumatische Feststellbremse mit Freigabe

Eigene Hydraulikanlage mit Ölbehälter, Pumpe und Zapfwelle, elektrisch gesteuert

Hydraulikanschluss oberhalb der Deichsel (für einfachen Anschließen des Hydrauliksystems des Anhängers)

LED Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten

24V-Bordnetz-Ausgang (12V/24V-Konverter) zum Anschluss des Anhänger-Bordnetzes (eine 15-polige Steckdose und zwei 7-poligen Steckdosen)

Rücklichter mit Schutzgitter

Keile mit Halter

Kunststoffkotflügel (hinter dem Hinterrad, vor dem Vorderrad)

Hinterer Unterfahrschutz - homologiert

Aufklappbare Heckschürze

Lackierung: schwarzgrau RAL 7021 PRONAR

**Zusätzliche Ausrüstung:**

Untenanhängung, Starrer Deichsel mit Zugöse Ø40mm

Kugelkupplung K80:

Hydraulisch klappbare Deichselstütze mit Kugelabsperrventil

Warndreieck für langsame Anhänger: